


PERFORMANCES

et rendement hydraulique exceptionnels !


PREMIUM
série JX+



SILENCIEUSE



Filtre à tamis :
Fourni avec filtre à tamis amovible pour le déshivernage, lorsque des aiguilles de pin ou du sable sont présents dans l'eau.



Stator moulé résine :
Vous donne une excellente résistance à l'humidité, une meilleure dissipation des calories, un rendement moteur amélioré et une bonne atténuation du bruit.

Coup de 



QUALITÉ
TOUT POUR L'EAU

 **2 ans**
Garantie

 **5 ans**
Garantie
moteur

- Roulements double étanchéité.
- Corps en composite armé.
- Moteur résiné IP 55 - Classe F.
- Compatible traitement au sel et eau de mer.
- Raccords unions Ø50 jusqu'à 1CV, puis Ø63.
- Arbre inox 316 L totalement recouvert, équilibré.

MONO	kW	CV	Débit (m ³ /h)	code
Série Jx+ 50	0.37	0.5	6 - 9	32A0200
Série Jx+ 75	0.55	0.75	9 - 15	32A0202
Série Jx+ 100	0.74	1	14 - 18	32A0204
Série Jx+ 150	1.10	1.5	18 - 22	32A0206
Série Jx+ 200	1.46	2	26 - 31	32A0208
Série Jx+ 250	1.85	2.5	30 - 35	32A0210
Série Jx+ 300	2.19	3	40 - 42	32A0212