

SolidPool

La piscine l'esprit tranquille



Pompe à chaleur de piscine **NÉO**

Une gamme de pompes à chaleur de piscine réversibles **compactes, silencieuses et intuitives**. Simply le meilleur rapport qualité-prix du marché !

- > FAIBLE NIVEAU SONORE
- > MODES CHAUFFAGE, REFROIDISSEMENT ET AUTOMATIQUE
- > DÉGIVRAGE AUTOMATIQUE PAR INVERSION DE CYCLE
- > RÉGULATION ET CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE LA TEMPÉRATURE
- > FONCTIONNE JUSQU'À 0° C
- > FLUIDE RÉFRIGÉRANT R32
- > CARROSSERIE ABS TRAITÉE ANTI-UV RÉSISTANTE AUX INTEMPÉRIES
- > COMPATIBLE AVEC L'APPLICATION SMARTPHONE EN OPTION
- > GARANTIE 3 ANS



SERVICE CLIENTS 04 78 56 93 90
à votre service



Pompe à chaleur de piscine **NÉO**



- > **Dégivrage automatique** par inversion de cycle
- > Evaporateur avec traitement «blue fins» extra résistant à la corrosion et évacuation de condensation (hydrophobe) plus efficace
- > **Niveau sonore extrêmement bas**, classé un des plus silencieux du marché : de 33 à 34 dB selon modèle
- > Fonctionne jusqu'à une température extérieure de 0°C
- > Afficheur-contrôleur **déportable** dans le local technique à 10 mètres (kit en option)

Réf. Neo		Neo 06	Neo 08	Neo 10	Neo 12
Taille de bassin de mai à septembre (avec bâche)		20-40 m³	40-55 m³	55-65 m³	65-75 m³
Puissance de chauffage	Air 26°C Eau 26°C HR 80%	6,8 kW	9,6 kW	11,9 kW	14,2 kW
Consommation		1,28 kW	1,77 kW	2,20 kW	2,54 kW
COP		5,3	5,4	5,4	5,6
Puissance de chauffage*	Air 15°C Eau 24°C HR 70%	5,20 kW	7,40 kW	9,90 kW	11,50 kW
Consommation*		1,18 kW	1,65 kW	2,12 kW	2,39 kW
COP*		4,4	4,5	4,7	4,8
Débit d'eau minimum		4 m³/h	4 m³/h	5 m³/h	5 m³/h
Niveau sonore		33 dB(a)	33 dB(a)	34 dB(a)	34 dB(a)
Réfrigérant		R32			
Protection et taille de câble (pour 20 m)		D 16 A (3G2,5 mm²)	D 16 A (3G2,5 mm²)	D 16 A (3G2,5 mm²)	D 20 A (3G4 mm²)
Alimentation		230V / 1~+N / 50 Hz			
Poids		58 kg	73 kg	90 kg	93 kg

*Puissance et COP (coefficient de performance) selon les directives technique piscines privées chauffage (AC P90-387)

Certifiés par le laboratoire TUV



LES +

- + Housse d'hivernage, silent blocs, kit d'évacuation des condensats et raccords hydrauliques inclus
- + Garantie 3 ans pièces et main d'oeuvre déplacement sur site
- + Une équipe technique dédiée à votre écoute

